



## PPA-100/SW

Order No.: 0244190

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Amplificateur casque stéréo

- 6 amplificateurs casque distincts avec un réglage de niveau pour chacun, une LED Signal/Clip et une commutation Main/Solo
- Par amplificateur 1 entrée (Solo), commutable sur l'entrée principale générale (Main)
- Entrée principale avec inverseur Low / High pour adapter le signal d'entrée
- Entrées : Solo (stéréo) 6x jack 6,35, Main (stéréo) 2 x jack 6,35, 2 x RCA D/G
- Sorties : casque (stéréo) 6 x jack 6,35

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### PPA-100/SW

Type	amplificateur casque
Bande passante	5-30000 Hz
Signal d'entrée	250 mV/50 k $\Omega$ (Solo) 250 mV/50 k $\Omega$ (Main Low) 2,2 V/60 k $\Omega$ (Main High)
Signal de sortie	2 x 16 mW/8 $\Omega$ 2 x 45 mW/32 $\Omega$ 2 x 75 mW/600 $\Omega$
Rapport signal / bruit	> 60 dB
Séparation des canaux	50 dB
Taux de distorsion	0,02 %
Température fonc.	0-40 °C

**PPA-100/SW**

Alimentation	~ 230 V/50 Hz/11 VA
Dimensions	482 x 44 x 185 mm, 1 U
Poids	2,3 kg
Entrées	2 x RCA D/G(Main), 2 x jack 6,35 (Main), 6 x jack 6,35 (Solo)
Sorties	6 x jack 6,35 (casque)