



PPA-4

Order No.: 0243770

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur casque stéréo

- 4 amplificateurs casque distincts
- Chacun un réglage de niveau
- Entrée jack 6,35 stéréo
- Sorties jack 6,35 stéréo

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une

décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PPA-4

| | |
|------------------------|---|
| Type | amplificateur micro |
| Bande passante | 20-20000 Hz |
| Signal d'entrée | 300 mV |
| Signal de sortie | 2 x 16 mW/8 Ω , 2 x 35 mW/32 Ω , 2 x 15 mW/600 Ω (par casque) |
| Rapport signal / bruit | 64 dB |
| Taux de distorsion | 0,1 % |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Alimentation | par bloc secteur livré |
| Dimensions | 117 x 93 x 40 mm |
| Poids | 560 g |
| Entrées | 1 x jack 6,35 |
| Sorties | 4 x jack 6,35 |

PPA-4

| | |
|-----------|---------|
| Poids net | 0,56 kg |
|-----------|---------|