



PSUB-12AKA

Order No.: 0254310

Price upon request

PRODUCTINFO

Les subwoofers puissants et compacts avec modules actifs 2.1 intégrés offrent une multitude d'applications.

Ils sont la base pour constituer de petites ou moyennes installations compactes sans besoin de transport pour des systèmes amplifiés supplémentaires. Les entrées micro et ligne sont mixables, le rattachement du subwoofer à des satellites passifs dans une autre plage est réglable. Le signal mixé peut être dirigé via le Pre-Out stéréo vers d'autres systèmes.

Subwoofer professionnel actif 2.1, 1200 W

- Système subwoofer actif bass-reflex, bois
- Module actif 2.1 intégré
- Puissance : SUB : 500 W SAT : 2 x 150 W
- Grave 30 cm (12") à long débattement
- Ligne stéréo + entrée Mic avec réglage de gain
- Fréquence de coupure réglable 80-250 Hz
- Egaliseur 2 voies pour graves, aigus, balance
- Limiteur intégré, LED Clipping
- Réalisation de grande qualité, poignées
- Grille métallique en façade, insert pour pied, pieds caoutchouc

Tastenwelt 03/2013

"La petite installation active (PSUB-12AKA & 2 x PAB-306/SW) convient pour des applications universelles, pour des animateurs, petits événements DJ ou des pianos bars. En plus d'un son transparent, l'installation fait montre d'une très bonne réalisation et d'un bon équipement."

+ Bon rapport prix / Performances

Tools4music 01/2014

"Sonne bien, adapte bien la puissance des amplis intégré du PSUB-12AKA aux éléments "Move-06". Très compact et malgré tout puissant. Un seul mot : plaît."

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne réglez pas le volume des enceintes trop fort, un volume trop élevé peut générer, sur le long terme, des troubles de l'audition.

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PSUB-12AKA

Actif / passif	actif
Technologie de transmission	filaire

PSUB-12AKA

Puissance de sortie, totale	1200 W
Puissance (RMS)	500 W (SUB), 2 x 150 W (SAT)
Bande passante	30-250 Hz
Rapport signal / bruit	> 74 dB
Signal d'entrée	880 mV-7 V (Ligne) 30 mV (Mic)
Système	bass-reflex
Graves	grave 30 cm (12")
Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	30 cm (12")
Pression sonore nominale max.	123 dB
Angle	non directionnel
Matériaux boîtier	bois
Couleur	noir
Montage	insert pour pied
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/1870 VA
Dimensions	460 x 380 x 455 mm
Largeur	460 mm
Hauteur	380 mm
Profondeur	455 mm
Poids	28 kg
Entrées	XLR D/G, sym. RCA D/G, asym. jack 6,35, asym.
Sorties	RCA D/G NEUTRIK-SPEAKON L/R (Sat > 150 Hz)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,58 x 0,5 x 0,58 m
Poids brut	32,98 kg
Poids net	28,33 kg

PSUB-12AKA

Poids net	28,33 kg
-----------	----------