



# **PSUB-15AKA**

Order No.: 0254320

## **Price upon request**

# **PRODUCTINFOS**

Les subwoofers puissants et compacts avec modules actifs 2.1 intégrés offrent une multitude d'applications.

Ils sont la base pour constituer de petites ou moyennes installations compactes sans besoin de transport pour des systèmes amplifiés supplémentaires. Les entrées micro et ligne sont mixables, le rattachement du subwoofer à des satellites passifs dans une autre plage est réglable. Le signal mixé peut être dirigé via le Pre-Out stéréo vers d'autres systèmes.

## Subwoofer professionnel actif 2.1, 1200 W

- Système subwoofer bass-reflex actif, ébénisterie bois
- Module actif 2.1 intégré
- Puissance : SUB : 500 W SAT : 2 x 150 W
- Grave 38 cm (15") à long débattement
- Entrée ligne stéréo + Mic avec réglage de gain
- Fréquence de coupure réglable 80-250 Hz
- Egaliseur 2 voies pour graves et aigus, balance
- Limiteur intégré, LED Clipping
- Réalisation de grande qualité, poignées de transport
- Grille sur face avant, insert pour pied, pieds caoutchouc



#### Soundcheck 04/2013

" Avec les enceintes IMG Stage Line, PAB-308/SW et PSUB-15AKA, on a un ensemble délivrant un son important malgré des dimensions relativement petites. Il convient de mettre en avant la plage de compréhension excellente de la PAB-308/SW. On comprend chaque mot chanté par le chanteur et sans avoir besoin de l'aide d'un égaliseur."

#### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

#### Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne réglez pas le volume des enceintes trop fort, un volume trop élevé peut générer, sur le long terme, des troubles de l'audition.

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

#### **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

#### **PSUB-15AKA**

Actif / passif actif

Technologie de transmission filaire

Puissance de sortie, totale 1200 W

Puissance (RMS) 500 W (SUB),2 x 150 W (SAT)

Bande passante 30-250 Hz Rapport signal / bruit > 74 dB



#### **PSUB-15AKA**

Signal d'entrée 880 mV-7 V (Ligne)

30 mV (Mic)

Système bass-reflex

Graves grave 38 cm (15")

Nombre de haut-parleurs 1

Dimensions haut-parleur 38 cm (15")

Pression sonore nominale max. 124 dB

Angle non directionnel

Matériau boîtier bois Couleur noir

Montage insert pour pied

Température fonc. 0-40 °C

Alimentation ~ 230 V/50 Hz/1870 VA

Dimensions 600 x 500 x 580 mm

Largeur 600 mm
Hauteur 500 mm
Profondeur 580 mm
Poids 44 kg

XLR D/G, sym.

Entrées RCA D/G, asym.

jack 6,35, asym.

RCA D/G

Sorties NEUTRIK-SPEAKON L/R (Sat > 150 Hz)

Dimensions emballage (I x H x P) 0,73 x 0,66 x 0,76 m

Poids brut 52,9 kg
Poids net 44,82 kg

**PSUB-15AKA** 

Poids net 44,82 kg