PSUB-418AK

Order No.: 0256060

Price upon request

PRODUCTINFOS

Série PAK-400

Technologies modernes, utilisation universelle et possibilités de réglage individuelles selon les exigences sonores : ce sont quelques unes des caractéristiques de la série PAK-400. L'électronique active est une combinaison, en classe D, dans le graves et en classe AB dans les aigus. Avec les presets configurés, on trouve rapidement le bon son et avec le filtre passe-haut commutable jusqu'à 75 Hz, on peut les coupler avec des systèmes subwoofer tel que le PSUB-418AK.

Subwoofer actif professionnel, 1000 W

- Subwoofer 46 cm (18"), léger et compact avec amplificateur classe D
- Caisse en bouleau, avec insert pour pied, poignées et roulettes de transport
- Système bass-reflex avec pression sonore 127 dB pour pression nominale
- Fréquence de coupure réglable 60-150 Hz, gain et inverseur de phase
- Entrées symétriques combinées XLR/jack 6,35 et sorties XLR parallèles
- LEDs pour Power, signal et écrêtage
- Insert pour pied, poignées, pieds caoutchouc
- Avec roulettes de transport

Tastenwelt 06/2015

"Utilisation universelle et possibilités individuelles de réglage avec les toutes dernières technologies : IMG Stage Line a inscrit sur ses cartes de visite la série PAK-00. De l'animateur au DJ en passant par la musique de divertissement, tout le monde peut y trouver son modèle."

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.
Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Ne réglez pas le volume des enceintes trop fort, un volume trop élevé peut générer, sur le long terme, des troubles de l'audition.
Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PSUB-418AK	
Actif / passif	actif
Technologie de transmission	filaire
Puissance de sortie, totale	1000 W
Puissance (RMS)	600 W
Bande passante	35-150 Hz
Signal d'entrée	1,5 V/55 kΩ
Système	bassreflex

PSUB-418AK

Graves	grave 46 cm (18")
Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	46 cm (18")
Pression sonore	97 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	127 dB
Angle	non directionnel
Matériau boîtier	contreplaqué de bouleau
Couleur	noir
Montage	insert pour pied
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	˜ 230 V/50 Hz/840 VA
Dimensions	560 x 660 x 600 mm (sans roulette)
Largeur	560 mm
Hauteur	660 mm
Profondeur	600 mm
Poids	38 kg
Entrées	Combi XLR/jack 6,35 Input (D+G)
Sorties	XLR: par. Out (D/G)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,68 x 0,74 x 0,83 m
Poids brut	44,4 kg
Poids net	38 kg

PSUB-418AK

Poids net	38 kg