R-4THA/5

Order No.: 0259847

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone main UHF PLL

avec capsule à condensateur

- Capsule micro à condensateur, cardioïde
- Largeur de bande 36 MHz
- 6 groupes avec respectivement jusqu'à 22 presets de canaux compatibles
- 1441 fréquences sélectionnables
- Technologie REMOSET pour synchronisation récepteur / émetteur
- Réglage de sensibilité (±15 dB)
- Fonction verrouillage / Mute
- Témoin d'état de la batterie 4 niveaux et batterie faible, affichage LCD éclairé
- Puissance d'émission commutable

Limitations d'utilisation dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre “INFORMATIONS IMPORTANTES“.

tools4music 02/2019

“D'excellente qualité, je n'aime pas autant le look que le JSS-4B. Excellentes propriétés acoustiques.“

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
En cas de non utilisation prolongée, retirez les accumulateurs ou batteries. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.
Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans la poubelle domestiques : déposez-les dans les containers dédiés selon la règlementation en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

R-4THA/5	
Type	microphone main
Type transmission	sans fil
Caractéristique	cardioïde
Système	condensateur
Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz
Puissance émetteur	10/50 mW

R-4THA/5

Alimentation	2 x batterie R6, alcaline (non livrée)
Durée de fonctionnement	> 20 h
Bande passante audio	50-18000 Hz
Pression sonore maximale	140 dB
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 50 mm x 253 mm
Poids	260 g
Dimensions emballage (l x H x P)	0,1 x 0,08 x 0,295 m
Poids brut	0,545 kg
Poids net	0,306 kg

R-4THA/5

Poids net	0,306 kg