



# **RBT-1000**

Order No.: 0101610

## Price upon request

## **PRODUCTINFOS**

#### Tweeter Ribbon pour Hi-Fi et applications pro, 40 W, 6 $\Omega$

- Ribbon avec guide d'onde (Waveguide)
- Système d'aigu venant du L-RAY/1000
- Restitution brillante et précise des aigus
- Utilisable à partir de 3000 Hz (Hi-Fi) ou 4000 Hz (pro) via filtre 18 dB
- Pavillon en fonte d'aluminium, aimant néodymium
- Grâce à sa forme carrée, peut être installé à la verticale ou à l'horizontale
- Le montage dans une caisse close est recommandé

## Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de



# **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

#### **RBT-1000**

Bande passante fx-22000 Hz

Fréquence résonance (fs) 1,6 kHz

Fréqu. coupure (fmax.) (12 dB/oct.) > 3000 Hz

Puissance nominale (RMS) 40 W

Puissance musique (max) 80 W

Pression sonore 96 dB/W/m

Résistance DC. (Re)  $\qquad \qquad 6~\Omega$  Diamètre aimant  $\qquad \qquad \text{Ribbon}$ 

Découpe 89 x 76 mm

Profondeur de montage 24 mm

Entraxe X 87 mm
Entraxe Y 87 mm

Dimensions 104 x 104 x 24 mm

Largeur 104 mm
Hauteur 104 mm
Profondeur 24 mm
Couleur noir
Température fonc. 0-40 °C
Poids 0,24 kg

Unité d'emballage 1

Dimensions emballage (I x H x P)  $0,12 \times 0,04 \times 0,12 \text{ m}$ 

Poids brut 0,263 kg
Poids net 0,237 kg

**RBT-1000** 

Poids net 0,237 kg