



RU-850LTH/5

Order No.: 0259560

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone main UHF PLL dynamique

- Largeur de bande 36 MHz
- 6 groupes avec respectivement jusqu'à 22 presets de canaux compatibles
- 1441 fréquences sélectionnables
- Technologie REMOSET ULTRASONIC pour synchronisation récepteur / émetteur
- Réglage sensibilité (± 15 dB)
- Fonction verrouillage
- Design permettant un faible bruit de prise en main et d'effets de larsen
- Témoin de l'état de la batterie 5 niveaux et affichage batterie faible, affichage LCD
- Puissance d'émission commutable

Limitations d'utilisation dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

En cas de non utilisation prolongée, retirez les accumulateurs ou batteries. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans les poubelles domestiques : déposez-les dans les containers dédiés selon la réglementation en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

RU-850LTH/5

Type	microphone main
Type transmission	sans fil
Caractéristique	cardioïde
Système	dynamique
Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz
Puissance émetteur	10/50 mW
Alimentation	2 x batterie, type R6 alcaline (non livrée)
Durée de fonctionnement	30 h
Bande passante audio	50-16000 Hz
Pression sonore maximale	148 dB
Matériau boîtier	plastique

RU-850LTH/5

Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 51 mm x 269 mm
Poids	242 g
Dimensions emballage (l x H x P)	0,1 x 0,075 x 0,3 m
Poids brut	0,54 kg
Poids net	0,285 kg

RU-850LTH/5

Poids net	0,285 kg
-----------	----------