



## RU-850TH/5

Order No.: 0259851

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Microphone main UHF PLL dynamique

- Largeur de bande 36 MHz
- 6 groupes avec respectivement jusqu'à 22 presets de canaux compatibles (114 canaux)
- Technologie REMOSET ULTRASONIC pour synchronisation récepteur / émetteur
- Réglage sensibilité ( $\pm 15$  dB) et puissance d'émission (10/50 mW) configurable par récepteur
- Fonction Mute
- Design permettant un faible bruit de prise en main et d'effets de larsen
- Témoin batterie faible

#### Limitations d'utilisation dans l'U.E.

**Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".**

#### Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.

41280 Taichung City  
Taiwan  
jts@jts.com.tw

### Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

### Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

En cas de non utilisation prolongée, retirez les accumulateurs ou batteries. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans la poubelle domestiques : déposez-les dans les containers dédiés selon la réglementation en vigueur.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### RU-850TH/5

Type	microphone main
Type transmission	sans fil
Caractéristique	cardioïde
Système	dynamique
Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz
Puissance émetteur	10/50 mW
Alimentation	2 x batterie, type R6 alcaline (non livrée)
Durée de fonctionnement	30 h
Bande passante audio	60-15000 Hz
Pression sonore maximale	148 dB
Matériau boîtier	plastique
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 51 mm x 269 mm

**RU-850TH/5**

Poids	235 g
Dimensions emballage (l x H x P)	0,1 x 0,08 x 0,3 m
Poids brut	0,447 kg
Poids net	0,236 kg

**RU-850TH/5**

Poids net	0,236 kg
-----------	----------