



SA-200

Order No.: 0257510

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur universel stéréo, 100 W

- Fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- Entrée Ligne stéréo
- Bornier HP via barrette à pince
- LEDs pour la surcharge
- Réglage pour le volume
- Possibilité de montage en rack 482 mm (19"), 1 U avec les étriers de montage livrés

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0

- 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SA-200

Puissance de sortie, totale	2 x 100 W
Puissance nominale	100 W
Puissance sous 4 Ω	2 x 50 W
Puissance sous 8 Ω	2 x 30 W
Canaux	2
Entrées	420 mV/6 kΩ
Bande passante	20-20000 Hz
Rapport signal / bruit	> 83 dB
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/210 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	210 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	431 mm
Hauteur	55 mm
Profondeur	255 mm
Hauteur U	1
Poids	4,4 kg
Branchements	1 x RCA D/G (Ligne), 4 x bornes HP (HP)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,335 x 0,11 x 0,46 m
Poids brut	4,89 kg
Poids net	4,44 kg

SA-200

Poids net	4,44 kg
-----------	---------