SIEM-2/5

Order No.: 0255530

Price upon request

PRODUCTINFOS

Système In Ear Monitoring

Système In Ear Monitor mono UHF PLL

- 16 Presets de canaux
- Limiteur intégré
- Sorties boucle sur la face arrière
- Puissance d'émission commutable
- Livré avec un écouteur IE-1
- Installation en rack 482 mm (19") de 2 SIEM-2/5 dans une unité grâce au cadre de montage DR-900SET, optionnel

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.
Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
En cas de non utilisation prolongée de l'appareil (par exemple supérieure à une semaine), retirez les batteries ou accumulateurs. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.
Ne jetez pas les batteries et accumulateurs dans la poubelle domestique. Déposez-les dans un container selon la règlementation en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SIEM-2/5	
Généralités	
Type	système In-Ear Monitor
Plage de fréquence porteuse	518-542 MHz
Bande passante audio	40-18000 Hz
Canaux	2

SIEM-2/5

Durée de fonctionnement	> 8 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	10/50 mW
Alimentation émetteur	˜ 100-240 V via bloc secteur livré
Largeur émetteur	210 mm
Hauteur émetteur	42 mm
Profondeur émetteur	180 mm
Poids émetteur	460 g
Branchements émetteur	2 x Combo (In) 2 x jack 6,35, sym. (Loop-Out)
Données récepteur	
Récepteur alimentation	2 x batterie R6, alcaline (non livrée)
Largeur récepteur	75 mm
Hauteur récepteur	160 mm
Profondeur récepteur	32 mm
Poids récepteur	90 g
Branchements récepteur	jack 6,35 stéréo

SIEM-2/5

Poids net	0,659 kg