



SIP-SPEAK/SW

Order No.: 0175010

Price upon request

PRODUCTINFOS

Enceintes SIP de 2N®

Pour diffuser des annonces live ou enregistrées. Vous pouvez lire des annonces depuis un téléphone IP mais aussi en utilisant une centrale IP adaptée d'un téléphone portable ou Smartphone. Fonctions d'un système audio complexe avec protocole SIP. Aucun investissement supplémentaire en hardware ou software (PC par exemple) n'est nécessaire.

Enceinte SIP active

- Caisse plastique noire
- Amplificateur intégré
- Impédance 8 Ω pour une puissance de sortie de 8 W (avec PoE) ou 12 W (pour alimentation via bloc secteur 12 V)
- Accepte IP-PBX (SIP)
- Solution audio sans serveur, fonctionnement également sans serveur distinct
- Installation simple par câble réseau à un Switch PoE existant
- Configuration par interface web ou d'un programme
- Connexion LAN/WAN, Ethernet RJ45; 10/100 Mbit/s
- Messages Lives ou pré-réglés via programmeur

- Serveur Proxy de réserve en cas de problème sur la centrale
- Etrier de montage orientable pour montage mural
- Alimentation par PoE (IEEE 802.3af) ou bloc secteur externe (DC 12 V/2 A)
- Bloc secteur externe correspondant en option
- Application 2N® Network Scanner et 2N® IP Audio Manager disponibles

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SIP-SPEAK/SW

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Actif / passif | actif |
| Technologie de transmission | LAN, SIP |
| Puissance (RMS) | 8 W (PoE) 12 W (12 V) |
| Impédance | 8 Ω |
| Bande passante | 75-20000 Hz |
| Taux de distorsion | 0,05 % |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Pression sonore nominale max. | 99 dB |
| Matériau boîtier | plastique |
| Couleur | noir |
| Montage | étrier de montage orientable |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Alimentation | PoE ou DC 12 V/2 A |
| Dimensions | 176 x 250 x 143 mm |
| Largeur | 176 mm |
| Hauteur | 250 mm |
| Profondeur | 143 mm |
| Poids | 2,3 kg |
| Entrées | RJ45, DC in |
| Sorties | SPK out |
| Particularités | LAN, SIP |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,23 x 0,345 x 0,19 m |
| Poids brut | 2,71 kg |
| Poids net | 2,42 kg |

SIP-SPEAK/SW

codecs audio G.711 (PCMA, PCMU), G.729 (Annexe A, B), G.722, L16/16kHz

PoE IEEE 802.3af

SIP-SPEAK/SW

LAN RJ45, 10/100BASE-TX Auto-MDIX

Software, App 2N® Network Scanner,
2N® IP Audio Manager