



SKYROCK

Order No.: 1000873

Price upon request

PRODUCTINFOS

Enceinte de sonorisation portable

avec récepteur Bluetooth intégré

- Fonctionnement via branchement secteur ou accu plomb gel 12 V/18 Ah, disponible en option, (jusqu'à 40 heures de durée de fonctionnement à un volume normal, jusqu'à 10 heures à plein volume), avec LED témoin d'état de charge
- Récepteur Bluetooth (Version 5.0) pour une connexion sans fil de lecteurs mobiles
- Fonction Bluetooth TWS (True Wireless Stereo) pour appairer deux enceintes SKYROCK à un système stéréo
- Version classe D puissante 120 W
- Système haut-parleur 2 voies avec grave 38 cm (15") et pavillon aigu 25,4 mm (1")
- 1 entrée micro réglable via prise combo (XLR/jack 6,35)
- 1 entrée Aux réglable (jack 3,5)
- Reverb réglable pour entrée micro
- Port USB pour charger des lecteurs mobiles

Livrée sans accu plomb gel. Accu compatible WP18-12SHR disponible en option.

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Ne jetez pas les batteries et accumulateurs dans la poubelle domestique. Déposez-les dans un container dédié selon les réglementations en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SKYROCK

Puissance nominale (P_{RMS})	55 W (grave) 21 W (aigu)
Puissance de sortie, totale	130 W
Bande passante	38-20000 Hz
Entrées	12 mV/1 k Ω (Mic), 70 mV/3 k Ω (Aux)
Pression sonore max.	129 dB
Alimentation	~ 100-240 V/50-60 Hz/120 VA, accu optionnel 12 V/18 Ah (WP18-12SHR)
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	470 x 815 x 365 mm

SKYROCK

Poids	23,4 kg
Branchements	1 x XLR/jack 6,35 (Mic), 1 x jack 3,5 (Aux) 1 x USB-A

SKYROCK

Poids net	23,45 kg
-----------	----------