SL-150WS/EN

Order No.: 1001156

Price upon request

PRODUCTINFOS

Enceinte PA résistante aux intempéries avec haut-parleur coaxial à pavillon (8“),

conçue pour les applications extérieures, avec une excellente qualité musicale. Le SL-150WS/EN est parfaitement adapté à une utilisation dans de nombreux lieux tels qu'aéroports, grands magasins et stades.

Enceinte PA résistante aux intempéries, 150 W,

avec certification EN-54-24

- 100 V ou fonctionnement en 8 Ω
- Système bass-reflex 2 voies
- Haut-parleur coaxial 20 cm (8") avec moteur d'aigu et filtre de fréquences
- Très bonne image sonore
- Certifiée IP66
- Boîtier ABS avec grille de protection métallique
- Bornier de connexion encastré avec plaque de recouvrement et passage de câble PG
- Elingue de sécurité livrée
- Etrier mural en acier inoxydable

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SL-150WS/EN	
Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V ou basse impédance
Puissance admissible, totale	150 W
Puissance (RMS)	150/75/38 W
Impédance	8 Ω
Bande passante	90-19000 Hz
Système	coaxial 2 voies
Graves	20 cm (8")
Aigus	moteur pavillon aigu
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	20 cm (8")
Pression sonore	98 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	120 dB
Angle	H80°/V80°
Angle de diffusion horizontal	80°
Angle de diffusion vertical	80°
Matériau boîtier	ABS
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage
Type protection	IP66
Température fonc.	-25 °C à +70 °C
Dimensions	315 x 305 x 350 mm
Largeur	315 mm
Hauteur	305 mm
Profondeur	350 mm
Poids	11,85 kg
Entrées	bornier à vis
Dimensions emballage (l x H x P)	0,39 x 0,41 x 0,39 m

SL-150WS/EN

Poids brut	13,9 kg
Poids net	11,85 kg

SL-150WS/EN

Poids net	11,85 kg