



SM-2

Order No.: 0291870

Price upon request

PRODUCTINFOS

Sonomètre,

(classe 2), utilisation d'une main

- Capsule micro électret
- Fonction Hold max et "gel" des données
- Evaluation du "la" et du "do", slow et fast
- Sortie supplémentaire pour DC/~ V par prise jack 3,5
- Livré avec sacoche de transport nylon pratique

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité



L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

En cas de non utilisation prolongée, retirez les accumulateurs ou batteries. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans la poubelle domestiques : déposez-les dans les containers dédiés selon la règlementation en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SM-2

Affichage 3 1/2 positions, LCD 17 mm

Bande passante 31,5-8000 Hz
Plage mesures, Low 35-100 dB
Plage mesures, High 65-130 dB
Résolution 0,1 dB

(1,1 db

Précision $\pm 1,5$ dB (94 dB/1 kHz)

Sortie V $\tilde{}$ low : 38 mV/dB, 100 Ω high : 8,3 mV/dB, 100 Ω

Sortie V DC $10 \text{ mV/dB}, 100 \Omega$

Température fonc. 0-40°C

Alimentation 9 V (non livrée)
Dimensions 63 x 253 x 30 mm

Poids 250 g

SM-2

Poids net 0,525 kg