



SP-10A/302PA

Order No.: 0104920

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de grave-médium, 300 W, 8 Ω

- Charge admissible importante
- Haut-parleur professionnel 25 cm (10") à long débattement
- Saladier en fonte
- Membrane à revêtement anti-humidité
- Excellente qualité de réalisation avec façade du saladier uniformisée
- Large réponse en fréquence, pauvre en distorsion
- Rendement élevé
- Système de moteur avec perçage pour les pièces polaires et aimant supplémentaire pour optimiser le champ magnétique et linéariser l'impédance.
- Pour enceintes bass-reflex compactes à partir de 20 litres
- Pour des applications professionnelles et semi-professionnelles de tout type.

Hobby HiFi 01/2017

"Un grave de grande classe pour des enceintes reflex compactes de 40 litres. Un haut-parleur compatible deux voies.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-10A/302PA

Impédance (Z)	8 Ω
Bande passante	f3-3500 Hz
Fréquence résonance (fs)	55 Hz
Puissance nominale (RMS)	300 W
Puissance musique (max)	600 W
Pression sonore	98 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,24 mm/N
Masse mobile (Mms)	35 g
Surtension méca. (Qms)	7,44
Surtension élec. (Qes)	0,31
Fact. surtension total (Qts)	0,3
Volume équ. (VAS)	40 l
Résistance DC. (Re)	6,4 Ω
Facteur de force (BxL)	15,82 Tm
Inductance bobine (Le)	0,65 mH
Diamètre bobine	66 mm
Support bobine	Kapton
Excursion linéaire (X_{MAX})	4 mm
Surface d'émission (Sd)	346 cm ²
Poids aimant	2 kg
Diamètre aimant	Ø 154 mm
Découpe	Ø 234 mm
Profondeur de montage	112 mm
Dimensions	Ø 260 mm x 124 mm
Diamètre extérieur	Ø 260 mm
Largeur	Ø 260 mm
Profondeur	122 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	4,98 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	10"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,285 x 0,16 x 0,285 m
Poids brut	5,42 kg
Poids net	4,98 kg

