



SP-12/200PA

Order No.: 0102520

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de grave-médium professionnel, 200 W, 8 Ω

- Rendement important, caractéristiques techniques parfaites pour une utilisation dans des enceintes fullrange
- Idéal combiné à des pavillons médium-aigu

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-12/200PA

Impédance (Z)	8 Ω
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	f3-5000 Hz
Fréquence résonance (fs)	45 Hz
Puissance nominale (RMS)	200 W
Puissance musique (max)	400 W
Pression sonore	100 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,29 mm/N
Masse mobile (Mms)	43 g
Surtension méca. (Qms)	5,20
Surtension élec. (Qes)	0,35
Fact. surtension total (Qts)	0,33
Volume équ. (VAS)	114 l
Résistance DC. (Re)	6,8 Ω
Facteur de force (BxL)	15,40 Tm
Inductance bobine (Le)	1,2 mH
Diamètre bobine	Ø 78 mm
Support bobine	Kapton
Excursion linéaire (X_{MAX})	± 4 mm
Surface d'émission (Sd)	531 cm ²
Poids aimant	1,8 kg
Diamètre aimant	Ø 180 mm
Découpe	Ø 280 mm
Profondeur de montage	125 mm
Dimensions	Ø 310 mm x 136 mm
Diamètre extérieur	Ø 310 mm
Largeur	Ø 310 mm
Hauteur	Ø 310 mm
Profondeur	136 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	5,74 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	12"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,345 x 0,17 x 0,345 m
Poids brut	6,75 kg

SP-12/200PA

Poids net 5,74 kg

SP-12/200PA

Poids net 5,74 kg