SP-12A/302PA

Order No.: 0104930

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de grave-médium, 300 W, 8 Ω

- Grande charge admissible
- Haut-parleur professionnel 30 cm (12“) à long débattement
- Saladier en fonte
- Membrane à revêtement anti-humidité
- Excellente qualité de réalisation avec façade du saladier uniformisée
- Large réponse en fréquence, pauvre en distorsion
- Rendement élevé
- Restitution exceptionnelle des graves
- Système de moteur avec perçage pour les pièces polaires et aimant supplémentaire pour optimiser le champ magnétique et linéariser l'impédance
- Pour des enceintes bass-reflex à partir de 30 litres
- Pour des applications professionnelles et semi-professionnelles de tout type.

Hobby HiFi 05/2013

"Avec le SP-12A/302PA; IMG Stage Line propose un grave de grande puissance pour systèmes trois voies qui se caractérise par un grave convaincant, une tenue en niveau souverais et une qualité sonore de premier

ordre."

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-12A/302PA	
Impédance (Z)	8 Ω
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	f3-4000 Hz
Fréquence résonance (fs)	50 Hz
Puissance nominale (RMS)	300 W
Puissance musique (max)	600 W
Pression sonore	99 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,19 mm/N
Masse mobile (Mms)	50 g
Surtension méca. (Qms)	7,87
Surtension élec. (Qes)	0,35
Fact. surtension total (Qts)	0,34
Volume équ. (VAS)	77 l
Résistance DC. (Re)	6,4 Ω
Facteur de force (BxL)	16,98 Tm
Inductance bobine (Le)	0,8 mH
Diamètre bobine	Ø 66 mm
Support bobine	Kapton
Excursion linéaire (X_{MAX})	± 5 mm
Surface d'émission (Sd)	530 cm^2
Poids aimant	2 kg
Diamètre aimant	Ø 154 mm
Découpe	Ø 284 mm
Profondeur de montage	123 mm
Dimensions	Ø 313 mm x 135 mm

SP-12A/302PA

Diamètre extérieur	Ø 313 mm
Largeur	Ø 313 mm
Hauteur	Ø 313 mm
Profondeur	135 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	5,1 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	12"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,345 x 0,165 x 0,345 m
Poids brut	5,8 kg
Poids net	5,1 kg

SP-12A/302PA

Poids net	5,1 kg