



SP-155X

Order No.: 0101360

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur large-bande, 25 W, 8 Ω

- Avec cône d'aigu
- Restitution linéaire et large bande
- Rendement élevé
- Pour tout type d'utilisations de sonorisation même Hi-Fi

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-155X

Impédance (Z)	8 Ω
Bande passante	f3-20000 Hz
Fréquence résonance (fs)	70 Hz
Puissance nominale (RMS)	25 W
Puissance musique (max)	50 W
Pression sonore	93 dB/W/m

SP-155X

Compliance susp. (Cms)	0,75 mm/N
Masse mobile (Mms)	6,5 g
Surtension méca. (Qms)	2,87
Surtension élec. (Qes)	0,88
Fact. surtension total (Qts)	0,67
Volume équ. (VAS)	14 l
Résistance DC. (Re)	6,5 Ω
Facteur de force (BxL)	4,60 Tm
Inductance bobine (Le)	0,4 mH
Diamètre bobine	\varnothing 25,5 mm
Support bobine	Alu
Excursion linéaire (X_{MAX})	\pm 1 mm
Surface d'émission (Sd)	117 cm ²
Poids aimant	380 g
Diamètre aimant	\varnothing 100 mm
Découpe	\varnothing 146 mm
Profondeur de montage	69 mm
Diamètre implantation des trous	\varnothing 158 mm
Entraxe X	111 mm
Entraxe Y	111 mm
Dimensions	\varnothing 155 mm x 75 mm
Diamètre extérieur	\varnothing 170 mm
Largeur	\varnothing 155 mm
Profondeur	75 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,14 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	6"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,16 x 0,08 x 0,16 m
Poids brut	1,203 kg
Poids net	1,141 kg