



SP-167E

Order No.: 0103970

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 35 W, 4 Ω

- Haut-parleur Allround
- Suspension mousse
- Haut-parleur de remplacement pour enceintes closes et bass-reflex

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-167E

Impédance (Z)	4 Ω
Bande passante	f3-6000 Hz
Fréquence résonance (fs)	62 Hz
Puissance nominale (RMS)	35 W
Puissance musique (max)	70 W
Pression sonore	92 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,7 mm/N

SP-167E

Masse mobile (Mms)	9,3 g
Surtension méca. (Qms)	2,78
Surtension élec. (Qes)	0,48
Fact. surtension total (Qts)	0,41
Volume équ. (VAS)	17,9 l
Résistance DC. (Re)	3,9 Ω
Facteur de force (BxL)	5,43 Tm
Inductance bobine (Le)	0,6 mH
Diamètre bobine	\varnothing 25,5 mm
Support bobine	Aluminium
Excursion linéaire (X_{MAX})	\pm 2,5 mm
Surface d'émission (Sd)	135 cm ²
Poids aimant	570 g
Diamètre aimant	\varnothing 100 mm
Découpe	\varnothing 149 mm
Profondeur de montage	72 mm
Diamètre implantation des trous	\varnothing 160 mm
Dimensions	\varnothing 172 mm x 77 mm
Diamètre extérieur	\varnothing 172 mm
Largeur	\varnothing 172 mm
Profondeur	77 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,23 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	6,5"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,185 x 0,09 x 0,185 m
Poids brut	1,33 kg
Poids net	1,23 kg