



SP-250P

Order No.: 0100500

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de grave, 100 W, 8 Ω

- Perçage des pièces polaires
- Grande excursion linéaire, pour graves puissants

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-250P

Impédance (Z)

8 Ω

SP-250P

Technologie de transmission	filaire
Bande passante	f3-4000 Hz
Fréquence résonance (fs)	33 Hz
Puissance nominale (RMS)	100 W
Puissance musique (max)	200 W
Pression sonore	94 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,69 mm/N
Masse mobile (Mms)	33 g
Surtension méca. (Qms)	2,33
Surtension élec. (Qes)	0,38
Fact. surtension total (Qts)	0,33
Volume équ. (VAS)	115 l
Résistance DC. (Re)	6,5 Ω
Facteur de force (BxL)	10,80 Tm
Inductance bobine (Le)	1,2 mH
Diamètre bobine	\varnothing 50 mm
Support bobine	Aluminium
Excursion linéaire (X_{MAX})	\pm 3,5 mm
Surface d'émission (Sd)	346 cm ²
Poids aimant	1,1 kg
Diamètre aimant	\varnothing 145 mm
Découpe	\varnothing 233 mm
Profondeur de montage	110,5 mm
Diamètre implantation des trous	\varnothing 250 mm
Dimensions	\varnothing 265 mm x 120 mm
Diamètre extérieur	\varnothing 265 mm
Largeur	\varnothing 265 mm
Hauteur	\varnothing 265 mm
Profondeur	120 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	3,34 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	10"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,285 x 0,145 x 0,285 m
Poids brut	3,66 kg

SP-250P

Poids net 3,34 kg

SP-250P

Poids net 3,34 kg