



## SP-252E

Order No.: 0103990

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 75 W, 4  $\Omega$**

- Haut-parleur Allround
- Suspension mousse
- Haut-parleur de remplacement pour enceintes closes

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### SP-252E

Impédance (Z)	4 $\Omega$
Bande passante	f3-6000 Hz
Fréquence résonance (fs)	42 Hz
Puissance nominale (RMS)	75 W
Puissance musique (max)	150 W
Pression sonore	94 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,33 mm/N

**SP-252E**

Masse mobile (Mms)	43 g
Surtension méca. (Qms)	3,13
Surtension élec. (Qes)	0,60
Fact. surtension total (Qts)	0,50
Volume équ. (VAS)	57 l
Résistance DC. (Re)	3,75 $\Omega$
Facteur de force (BxL)	8,50 Tm
Inductance bobine (Le)	1,1 mH
Diamètre bobine	Ø 35,5 mm
Support bobine	Aluminium
Excursion linéaire ( $X_{MAX}$ )	$\pm 4$ mm
Surface d'émission (Sd)	353 cm <sup>2</sup>
Poids aimant	960 g
Diamètre aimant	Ø 125 mm
Découpe	Ø 232 mm
Profondeur de montage	110 mm
Diamètre implantation des trous	Ø 245 mm
Dimensions	Ø 255 mm x 110 mm
Diamètre extérieur	Ø 255 mm
Largeur	255 mm
Profondeur	110 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	2,3 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	10"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,26 x 0,12 x 0,26 m
Poids brut	2,42 kg
Poids net	2,295 kg