



SP-252PA

Order No.: 0103300

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de grave médium universel, 75 W, 8 Ω

Pour utilisations comme grave-médium et dans des enceintes Power.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-252PA

Impédance (Z)	8 Ω
Bande passante	f3-4500 Hz
Fréquence résonance (fs)	55 Hz
Puissance nominale (RMS)	75 W
Puissance musique (max)	150 W
Pression sonore	90 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,18 mm/N
Masse mobile (Mms)	30 g
Surtension méca. (Qms)	2,13
Surtension élec. (Qes)	1

SP-252PA

Fact. surtension total (Qts)	0,7
Volume équ. (VAS)	30 l
Résistance DC. (Re)	7,7 Ω
Facteur de force (BxL)	9,70 Tm
Inductance bobine (Le)	0,6 mH
Diamètre bobine	Ø 39 mm
Support bobine	Aluminium
Excursion linéaire (X_{MAX})	$\pm 2,5$ mm
Surface d'émission (Sd)	350 cm ²
Poids aimant	850 g
Diamètre aimant	Ø 119 mm
Découpe	Ø 232 mm
Profondeur de montage	101 mm
Dimensions	Ø 255 x 110 mm
Diamètre extérieur	Ø 255 mm
Largeur	Ø 255 mm
Profondeur	110 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	2,21 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	10"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,26 x 0,12 x 0,26 m
Poids brut	2,405 kg
Poids net	2,21 kg