SP-300P

Order No.: 0100570

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de grave, 100 W, 8 Ω

- Perçage des pièces polaires
- Membrane papier stable pour des restitutions de graves puissantes

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-300P	
Impédance (Z)	8 Ω

SP-300P

Technologie de transmission	filaire
Bande passante	f3-4000 Hz
Fréquence résonance (fs)	30 Hz
Puissance nominale (RMS)	100 W
Puissance musique (max)	200 W
Pression sonore	96 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,77 mm/N
Masse mobile (Mms)	42 g
Surtension méca. (Qms)	1,74
Surtension élec. (Qes)	0,37
Fact. surtension total (Qts)	0,31
Volume équ. (VAS)	266 l
Résistance DC. (Re)	6,5 Ω
Facteur de force (BxL)	11,70 Tm
Inductance bobine (Le)	0,8 mH
Diamètre bobine	Ø 50 mm
Support bobine	Aluminium
Excursion linéaire (X_{MAX})	± 2,5 mm
Surface d'émission (Sd)	495 cm^2
Poids aimant	1,2 kg
Diamètre aimant	Ø 145 mm
Découpe	Ø 275 mm
Profondeur de montage	130 mm
Dimensions	Ø 310 mm x 140 mm
Diamètre extérieur	Ø 310 mm
Largeur	Ø 310 mm
Hauteur	Ø 310 mm
Profondeur	140 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	3,4 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	12"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,32 x 0,165 x 0,325 m
Poids brut	3,86 kg
Poids net	3,4 kg

SP-300P

Poids net	3,4 kg