



SP-302E

Order No.: 0104000

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 100 W, 4 Ω

- Haut-parleur Allround
- Suspension mousse
- Haut-parleur de remplacement pour enceintes closes

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-302E

Impédance (Z)	4 Ω
Bande passante	f3-5500 Hz
Fréquence résonance (fs)	39 Hz
Puissance nominale (RMS)	100 W
Puissance musique (max)	200 W
Pression sonore	95 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,39 mm/N

SP-302E

Masse mobile (Mms)	40 g
Surtension méca. (Qms)	4,24
Surtension élec. (Qes)	0,87
Fact. surtension total (Qts)	0,72
Volume équ. (VAS)	141 l
Résistance DC. (Re)	3,6 Ω
Facteur de force (BxL)	6,63 Tm
Inductance bobine (Le)	1,1 mH
Diamètre bobine	\varnothing 50 mm
Support bobine	Aluminium
Excursion linéaire (X_{MAX})	\pm 4 mm
Surface d'émission (Sd)	518 cm ²
Poids aimant	960 g
Diamètre aimant	\varnothing 125 mm
Découpe	\varnothing 281 mm
Profondeur de montage	114 mm
Diamètre implantation des trous	\varnothing 292 mm
Dimensions	\varnothing 304 mm x 118 mm
Diamètre extérieur	\varnothing 304 mm
Largeur	\varnothing 304 mm
Profondeur	118 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	2,58 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	12"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,31 x 0,14 x 0,315 m
Poids brut	2,76 kg
Poids net	2,585 kg