



SP-302PA

Order No.: 0103310

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de grave universel, 100 W, 8 Ω

Pour utilisations comme grave et dans des enceintes Power.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-302PA

Impédance (Z)	8 Ω
Bande passante	f3-4000 Hz
Fréquence résonance (fs)	45 Hz
Puissance nominale (RMS)	100 W
Puissance musique (max)	200 W
Pression sonore	90 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,15 mm/N
Masse mobile (Mms)	57 g
Surtension méca. (Qms)	2,2
Surtension élec. (Qes)	1,47

SP-302PA

Fact. surtension total (Qts)	0,89
Volume équ. (VAS)	51 l
Résistance DC. (Re)	7,7 Ω
Facteur de force (BxL)	10,50 Tm
Inductance bobine (Le)	0,5 mH
Diamètre bobine	Ø 38 mm
Support bobine	Aluminium
Excursion linéaire (X_{MAX})	$\pm 2,5$ mm
Surface d'émission (Sd)	542 cm ²
Poids aimant	850 g
Diamètre aimant	Ø 119 mm
Découpe	Ø 280 mm
Profondeur de montage	116 mm
Dimensions	Ø 303 mm x 125 mm
Diamètre extérieur	Ø 303 mm
Largeur	Ø 303 mm
Profondeur	125 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	2,36 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	12"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,315 x 0,135 x 0,315 m
Poids brut	2,5 kg
Poids net	2,36 kg