



SP-45/8

Order No.: 0100690

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleurs de grave-médium, 20 W, 8 Ω (/8) et 4 Ω (/4)

Pour enceintes miniatures et colonnes sonores.

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-45/8

Impédance (Z)	8 Ω
Technologie de transmission	filaire

SP-45/8

Bande passante	f3-16000 Hz
Fréquence résonance (fs)	120 Hz
Puissance nominale (RMS)	20 W
Puissance musique (max)	40 W
Pression sonore	88 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	1,1 mm/N
Masse mobile (Mms)	1,6 g
Surtension méca. (Qms)	2,82
Surtension élec. (Qes)	0,68
Fact. surtension total (Qts)	0,55
Volume équ. (VAS)	1,5 l
Résistance DC. (Re)	6,5 Ω
Facteur de force (BxL)	3,40 Tm
Inductance bobine (Le)	0,15 mH
Diamètre bobine	Ø 19 mm
Support bobine	Aluminium
Excursion linéaire (X _{MAX})	± 0,75 mm
Surface d'émission (Sd)	31 cm ²
Poids aimant	150 g
Diamètre aimant	Ø 70 mm
Découpe	Ø 72 mm
Profondeur de montage	43 mm
Diamètre implantation des trous	Ø 84 mm
Entraxe X	59,5 mm
Entraxe Y	59,5 mm
Dimensions	78 x 78 x 43 mm
Diamètre extérieur	Ø 93 mm
Largeur	78 mm
Hauteur	78 mm
Profondeur	43 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	0,411 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	3"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,085 x 0,055 x 0,085 m

SP-45/8

Poids brut 0,425 kg

Poids net 0,411 kg

SP-45/8

Poids net 0,411 kg