



SP-59/4S

Order No.: 0103700

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur universel, 3 W, 4 Ω

- Blindé
- De forme ovale
- Pour utilisations à partir de 200 Hz

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-59/4S

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Impédance (Z) | 4 Ω |
| Bande passante | f3-18000 Hz |
| Fréqu. coupure (fmax.) (12 dB/oct.) | 200 Hz |
| Puissance nominale (RMS) | 3 W |
| Puissance musique (max) | 5 W |
| Diamètre aimant | Ø 48,5 mm |
| Découpe | 47 x 85 mm |

SP-59/4S

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Profondeur de montage | 42 mm |
| Entraxe X | 75,5 mm |
| Entraxe Y | 40,5 mm |
| Dimensions | 90 x 50 x 42 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Profondeur | 42 mm |
| Couleur | noir |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Poids | 0,223 kg |
| Unité d'emballage | 1 |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,05 x 0,055 x 0,095 m |
| Poids brut | 0,241 kg |
| Poids net | 0,223 kg |