



SP-6/150PA

Order No.: 0103180

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de médium professionnel, 150 W, 8 Ω

- Pour utilisations en sonorisation professionnelle avec puissance élevée et utilisation simultanée de pavillons médium-aigu
- Très bien adapté pour des systèmes haut-parleurs doubles

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-6/150PA

Impédance (Z)	8 Ω
Bande passante	f3-6000 Hz
Fréquence résonance (fs)	73 Hz
Puissance nominale (RMS)	150 W
Puissance musique (max)	300 W
Pression sonore	93 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,31 mm/N

SP-6/150PA

Masse mobile (Mms)	15,2 g
Surtension méca. (Qms)	5,31
Surtension élec. (Qes)	0,46
Fact. surtension total (Qts)	0,42
Volume équ. (VAS)	8,5 l
Résistance DC. (Re)	6,5 Ω
Facteur de force (BxL)	9,90 Tm
Inductance bobine (Le)	0,6 mH
Diamètre bobine	\varnothing 50 mm
Support bobine	Kapton
Excursion linéaire (X_{MAX})	\pm 1 mm
Surface d'émission (Sd)	139 cm ²
Poids aimant	850 g
Diamètre aimant	\varnothing 120 mm
Découpe	\varnothing 148 mm
Profondeur de montage	79 mm
Dimensions	\varnothing 170 mm x 86 mm
Diamètre extérieur	\varnothing 170 mm
Largeur	\varnothing 170 mm
Profondeur	86 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	2,16 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	6,5"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,205 x 0,11 x 0,205 m
Poids brut	2,4 kg
Poids net	2,16 kg