



SP-6/4SQ

Order No.: 0103540

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur universel, 3 W, 4 Ω

- Pour utilisations standards comme HP miniature
- Pression sonore à partir de 280 Hz env.

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-6/4SQ

Impédance (Z)

4 Ω

SP-6/4SQ

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Technologie de transmission | filaire |
| Bande passante | f3-16000 Hz |
| Puissance nominale (RMS) | 3 W |
| Puissance musique (max) | 5 W |
| Pression sonore | 81 dB |
| Diamètre aimant | Ø 40 mm |
| Découpe | Ø 51 mm |
| Profondeur de montage | 25,2 mm |
| Diamètre implantation des trous | Ø 64 mm |
| Dimensions | 59 x 59 x 26 mm |
| Largeur | 59 mm |
| Hauteur | 59 mm |
| Profondeur | 26 mm |
| Couleur | noir |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Poids | 83 g |
| Unité d'emballage | 1 |
| Type haut-parleur | 2" |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,065 x 0,032 x 0,065 m |
| Poids brut | 0,094 kg |
| Poids net | 0,083 kg |

SP-6/4SQ

| | |
|-----------|----------|
| Poids net | 0,083 kg |
|-----------|----------|