SP-60/8

Order No.: 0100740

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi, 30 W, 8 Ω (/8) et 4 Ω (/4).

- Perçage des pièces polaires
- Très bonne linéarité en fréquence
- Pour petits haut-parleurs en Hi-Fi

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-60/8

Impédance (Z)	8 Ω
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	f3-8000 Hz
Fréquence résonance (fs)	65 Hz
Puissance nominale (RMS)	30 W
Puissance musique (max)	60 W
Pression sonore	90 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,8 mm/N
Masse mobile (Mms)	4 g
Surtension méca. (Qms)	2,10
Surtension élec. (Qes)	0,64
Fact. surtension total (Qts)	0,49
Volume équ. (VAS)	6 l
Résistance DC. (Re)	6,5 Ω
Facteur de force (BxL)	4,10 Tm
Inductance bobine (Le)	0,3 mH
Diamètre bobine	Ø 25,5 mm
Support bobine	Aluminium
Excursion linéaire (X_{MAX})	± 2 mm
Surface d'émission (Sd)	55 cm^2
Poids aimant	280 g
Diamètre aimant	Ø 80 mm
Découpe	Ø 96 mm
Profondeur de montage	60 mm
Dimensions	105 x 105 x 60 mm
Largeur	105 mm
Hauteur	105 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	0,654 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	4"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,11 x 0,065 x 0,11 m
Poids brut	0,686 kg
Poids net	0,654 kg

SP-60/8

Poids net	0,654 kg