



## SP-8/150PA

Order No.: 0101680

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Haut-parleur de grave-médium professionnel, 150 W, 8  $\Omega$ .**

- Bon rendement
- Comportement large bande dans des utilisations de médium.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### SP-8/150PA

Impédance (Z)	8 $\Omega$
Bande passante	f3-8000 Hz
Fréquence résonance (fs)	88 Hz
Puissance nominale (RMS)	150 W
Puissance musicale (max)	300 W
Pression sonore	96 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,16 mm/N
Masse mobile (Mms)	20 g

**SP-8/150PA**

Surtension méca. (Qms)	4,12
Surtension élec. (Qes)	0,48
Fact. surtension total (Qts)	0,43
Volume équ. (VAS)	12 l
Résistance DC. (Re)	6,9 $\Omega$
Facteur de force (BxL)	12,60 Tm
Inductance bobine (Le)	0,6 mH
Diamètre bobine	$\varnothing$ 50 mm
Support bobine	Kapton
Excursion linéaire ( $X_{MAX}$ )	$\pm$ 1,25 mm
Surface d'émission (Sd)	219 cm <sup>2</sup>
Poids aimant	1,1 kg
Diamètre aimant	$\varnothing$ 140 mm
Découpe	$\varnothing$ 185 mm
Profondeur de montage	90 mm
Dimensions	$\varnothing$ 210 mm x 98 mm
Diamètre extérieur	$\varnothing$ 210 mm
Largeur	$\varnothing$ 210 mm
Profondeur	98 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	2,965 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	8"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,27 x 0,135 x 0,27 m
Poids brut	3,3 kg
Poids net	2,965 kg