



## SP-90

Order No.: 0100770

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Haut-parleur de grave universel, 35 W, 8  $\Omega$**

- Tension souple
- Pour applications de graves classiques

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### SP-90

Impédance (Z)	8 $\Omega$
Bande passante	f3-8000 Hz
Fréquence résonance (fs)	45 Hz
Puissance nominale (RMS)	35 W
Puissance musicale (max)	70 W
Pression sonore	92 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,8 mm/N
Masse mobile (Mms)	17 g

**SP-90**

Surtension méca. (Qms)	3,36
Surtension élec. (Qes)	0,68
Fact. surtension total (Qts)	0,57
Volume équ. (VAS)	42 l
Résistance DC. (Re)	6,5 $\Omega$
Inductance bobine (Le)	0,5 mH
Diamètre bobine	$\varnothing$ 25 mm
Support bobine	Alu
Excursion linéaire ( $X_{MAX}$ )	$\pm$ 2 mm
Surface d'émission (Sd)	210 cm <sup>2</sup>
Poids aimant	380 g
Diamètre aimant	$\varnothing$ 100 mm
Découpe	$\varnothing$ 185 mm
Profondeur de montage	81 mm
Diamètre implantation des trous	$\varnothing$ 192 mm
Entraxe X	135 mm
Entraxe Y	135 mm
Dimensions	$\varnothing$ 205 mm x 90 mm
Diamètre extérieur	$\varnothing$ 205 mm
Largeur	$\varnothing$ 205 mm
Profondeur	90 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,223 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	8"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,21 x 0,1 x 0,21 m
Poids brut	1,388 kg
Poids net	1,223 kg