



## SPE-230BT

Order No.: 0163320

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Ce système audio Bluetooth

se compose d'une enceinte active et d'une enceinte passive, pour plafond, avec récepteur Bluetooth et fonctionne comme paire stéréo Plug & Play pour une sonorisation d'ambiance.

Caisse ABS solide avec grave résistant à l'humidité, tweeter coaxial, grille de protection métallique magnétique, le tout avec une qualité de réalisation exceptionnelle pour un résultat impressionnant et une bonne maniabilité.

Grâce au système de montage rapide, l'installation se fait facilement. Le cache permet une intégration discrète dans le plafond ou le mur.

Avec la technologie Bluetooth 4.0, on peut établir une connexion sans fil entre des sources audio comme des smartphones, tablettes, PC, Android ou appareils Apple, comme des iPads ou iPhones. Une initialisation n'est donc pas nécessaire. La portée, selon les conditions d'utilisation est de 10 m au plus.

L'amplificateur intégré passe en mode Standby en cas de non utilisation.

#### Set haut-parleurs encastrés, Hi-Fi, stéréo, Bluetooth

composé d'une enceinte active 2 voies avec amplificateur intégré, module bluetooth et filtre de fréquences et d'une enceinte passive 2 voies avec filtre de fréquences et bloc secteur.

- Paire d'enceintes Hi-Fi 2 voies pour montage au mur ou au plafond

- Grave médium 13 cm (5¼"), tweeter 2,54 cm (1") coaxial
- Mode master / slave (enceinte active reliée avec enceinte passive en une paire stéréo)
- Enceinte active avec module amplificateur classe D, 2 x 20 W
- Bluetooth 4.0, APTX
- Portée 10 m, Classe 1
- Filtre de fréquences
- Grilles de protections métallique magnétiques
- Système montage rapide
- Code PIN 4 positions pour le premier appairage
- Reconnaissance des appareils déjà détectés
- Alimentation 230 V avec fiche avec contact de protection terre et connexions pour enceinte active

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### SPE-230BT

Actif / passif	actif / passif
Technologie de transmission	Bluetooth
Puissance (RMS)	2 x 20 W
Bande passante	50-20000 Hz
Signal d'entrée	Bluetooth
Système	2 voies
Graves	grave médium 13 cm (5¼")
Médium	voir grave
Aigus	tweeter 2,54 cm (1")
Dimensions haut-parleur	13 cm
Pression sonore	89 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	105 dB
Matériau boîtier	plastique
Montage	système montage rapide
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	bloc secteur livré
Dimensions	Ø 205 mm x 90 mm
Largeur	Ø 205 mm
Profondeur	90 mm
Poids	1,26 kg (enceinte active) 1,18 kg (enceinte passive)
Entrées	Bluetooth
Particularités	Bluetooth 4.0, Class 1 PIN: 0101

**SPE-230BT**

Dimensions emballage (l x H x P) 0,27 x 0,29 x 0,36 m

Poids brut 4,62 kg

Poids net 2,87 kg