



## SPE-284/WS

Order No.: 0105520

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Paire de haut-parleurs Public Adress de plafond, résistants aux intempéries, température jusqu'à 100°C**

Pour des installations dans des saunas ou piscines.

- Système 2 voies avec haut-parleur d'aigu à dôme
- Son parfait
- Boîtier plastique blanc
- Membrane haut-parleur résistant aux intempéries
- Testé selon ASTM B117 (test éclaboussures eau salée 400 heures)
- Pour épaisseurs de plafond 2-25 mm
- Bornier haut-parleur à pince

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### SPE-284/WS

Impédance (Z)

4 Ω

**SPE-284/WS**

Bande passante	45-20000 Hz
Puissance nominale (RMS)	50 W
Puissance musicale (max)	100 W
Pression sonore	89 dB/W/m
Découpe	Ø 220 mm
Profondeur de montage	85 mm
Dimensions	Ø 250 mm x 96 mm
Diamètre extérieur	Ø 250 mm
Largeur	Ø 250 mm
Profondeur	96 mm
Couleur	blanc
Type protection	IP65
Température fonc.	-30 °C à +100 °C
Poids	0,95 kg
Unité d'emballage	2
Type haut-parleur	200
Dimensions emballage (l x H x P)	0,26 x 0,225 x 0,265 m
Poids brut	2,42 kg
Poids net	1,933 kg