



SPEECH-104D

Order No.: 0179120

Price upon request

PRODUCTINFO

Une solution innovante de qualité pour une sonorisation de grande qualité de discours et de musique :

Le pupitre actif SPEECH-104D de MONACOR allie parfaitement qualité sonore, puissance et confort. Fonctionnant sur batterie et donc indépendant de son emplacement, le SPEECH-104D fait de toute surface à sonoriser un auditorium. Il est parfait également dans tout environnement où la présence d'un pupitre peut être nécessaire de manière permanente ou non. La technologie de l'amplificateur et de l'enceinte permet non seulement une restitution des discours mais de rendre la musique et par exemple les doublages de films, simples et de qualité. Branchez un microphone col de cygne et / ou reliez une source de signal : allumez, c'est prêt.

Pupitre professionnel avec unité récepteur 2 canaux multi-fréquences intégrée, UHF PLL et amplificateur classe D

- Amplificateur mixeur classe D intégré et haut-parleur, 80 W
- Fonctionnement via un accumulateur Plomb-Gel intégré 2 x 12 V/7 Ah (jusqu'à 16 heures de fonctionnement)
- Fonction charge accu intégrée, chargeur livré
- 2 x 16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)
- 1 entrée par prise combo Mic (XLR) / Ligne (jack 6,35)

- 1 entrée Aux stéréo par prises RCA
- Toutes les entrées avec réglage de Gain
- 2 prises XLR avec absorbeur de chocs sur le pupitre pour 2 microphones col de cygne optionnels (utilisant respectivement une entrée micro) ou pour un microphone et une lampe col LED col de cygne optionnelle
- Alimentation fantôme 12 V
- 1 sortie ligne stéréo via prises RCA femelles
- Connexion NEUTRIK SPEAKON (8Ω) pour haut-parleur externe
- Système haut-parleur 2 voies
- Caisse en bois de grande qualité avec embases remplaçables, en noir
- Pupitre avec compartiment pour documents repliable
- Livré en deux cartons

Livré sans microphone col de cygne ni lampe col de cygne. Microphone correspondant EMG-650P et lampe LED col de cygne GNL-453XLR, disponibles en option.

Microphone main ou émetteurs de poche correspondants TXA-800HSE oder TXA-800HT, disponibles en option.

Pas de déclaration dans l'U.E.

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstuez pas les

ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Ne jetez pas les batteries et accumulateurs dans la poubelle domestique. Déposez-les dans un container dédié selon les règlementations en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPEECH-104D

Puissance nominale (P_{RMS}) 80 W

Puissance de sortie, totale 120 W

Bandé passante 70-20000 Hz

Fréquence porteuse 863,1-864,9 MHz

Portée \approx 25 m

2 mV (Mic 1),

13 mV (Ligne),

Entrées 20 mV (Mic 2-3),
100 mV (Aux)

Pression sonore max. 114 dB

accu 2x12 V/7 Ah,

Alimentation DC 12 V/1,5 A via
bloc secteur livré

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions 525 x 1120 x 440 mm

Poids 30 kg

1 x XLR (Mic 1)

1 x jack 6,35 (Ligne),

Branchements 2 x XLR (Mic 2-3),
1 x RCA D/G (Aux),
1 x RCA D/G (Ligne Out),
1 x NEUTRIK-SPEAKON (haut-parleur externe)

SPEECH-104D

Poids net 29 kg