



# SPEECH-204

Order No.: 0179130

**Price upon request**

## PRODUCTINFOS

### **Poser, brancher : pupitre audio pour des présentations multimédia**

Le SPEECH-204 est un pupitre puissant, transportable avec un amplificateur mixeur intégré et une enceinte 2 voies. La fonctionnalité bien étudiée et la grande qualité sonore garantissent une présentation réussie et une présentation professionnelle et font de chaque événement un succès. Le SPEECH-204 peut être installé en un rien de temps et est prêt à l'emploi. Idéal pour des présentations dans des hôtels, églises, salles de conférence et centres des congrès.

### **Pupitre professionnel avec unité récepteur 2 canaux multi-fréquences intégrée, UHF PLL**

- Amplificateur mixeur intégré et haut-parleur, 75 W
- 2 x 16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)
- Limiteur intégré
- 3 entrées par prise combo Mic (XLR) / Ligne (jack 6,35) avec égaliseur 3 voies et réglage de gain
- 1 entrée ligne stéréo par prises RCA avec réglage de Gain
- 2 prises XLR avec absorbeur de chocs sur le pupitre pour 2 microphones col de cygne optionnels (utilisant respectivement une entrée micro), avec alimentation fantôme 24 V
- 1 sortie ligne stéréo via prises RCA femelles
- Système haut-parleur 2 voies
- Lampe intégrée dans le pupitre

- 2 porte-documents dans la colonne
- 2 roulettes de transport

Livré sans microphone col de cygne. Microphone correspondant EMG-650P en option.

Microphone main ou émetteurs de poche correspondants TXA-800HSE ou TXA-800HT, disponibles en option.

### **Pas de déclaration dans l'U.E.**

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

### **SPEECH-204**

Puissance nominale ( $P_{RMS}$ )	75 W
Puissance de sortie, totale	100 W
Bande passante	60-20000 Hz
Fréquence porteuse	863,1-864,9 MHz
Portée	≈ 25 m
Entrées	15 mV (Mic1), 5 mV (Mic2-3), 220 mV (Ligne1-3), 250 mV (Ligne)
Egaliseur, graves	±12 dB/60 Hz
Egaliseur, médiums	±7 dB/1 kHz
Egaliseur, aigus	±12 dB/15 kHz
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/180 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	540 x 1140 x 430 mm
Poids	33 kg
Branchements	3 x XLR (Mic), 3 x jack 6,35 (Ligne), 1 x RCA D/G (Ligne In), 1 x RCA D/G (Ligne Out)