



SPH-68X/AD

Order No.: 0101390

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur large-bande, 30 W, 8 Ω

- Perçage des pièces polaires
- Bobine mobile fil plat
- Très bonne linéarité de la réponse en fréquence également dans la plage de fréquences élevées
- Pour une utilisation universelle

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPH-68X/AD

Impédance (Z)	8 Ω
Bande passante	f3-20000 Hz
Fréquence résonance (fs)	60 Hz
Puissance nominale (RMS)	30 W
Puissance musique (max)	60 W
Pression sonore	89 dB/W/m

SPH-68X/AD

Compliance susp. (Cms)	1,1 mm/N
Masse mobile (Mms)	6,5 g
Surtension méca. (Qms)	3,19
Surtension élec. (Qes)	0,49
Fact. surtension total (Qts)	0,43
Volume équ. (VAS)	9,7 l
Résistance DC. (Re)	6,5 Ω
Facteur de force (BxL)	5,70 Tm
Inductance bobine (Le)	0,5 mH
Diamètre bobine	\varnothing 25,5 mm
Support bobine	Kapton
Excursion linéaire (X_{MAX})	\pm 1 mm
Surface d'émission (Sd)	80 cm ²
Poids aimant	370 g
Diamètre aimant	\varnothing 100 mm
Découpe	\varnothing 122 mm
Profondeur de montage	70 mm
Dimensions	130 x 130 x 71 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	130 mm
Profondeur	71 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,07 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	5"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,135 x 0,085 x 0,135 m
Poids brut	1,15 kg
Poids net	1,07 kg