



## SPM-165/8

Order No.: 0105340

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Haut-parleur de grave-médium, 60 W, 8  $\Omega$**

- Haut-parleur de remplacement d'excellente qualité
- Membrane papier pauvre en résonance
- Suspension caoutchouc stable
- Idéal comme haut-parleur dans des enceintes closes ou Transmission Ligne

#### **Klang+Ton 01/2013**

"Retenez bien, le "Cheap Trick 264 (avec SPM-165/8 & DTM-104/8) est là pour prouver que l'on peut écouter de la vraie musique avec un investissement financier moindre... et fonctionne avec tout type de programme, n'énerve personne et constitue un gros morceau de gâteau musical de manière impeccable. Du matériel de qualité, un peu d'attention lors de la construction : c'est tout ce dont il a besoin et on a un produit superbe."

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**SPM-165/8**

Impédance (Z)	8 $\Omega$
Bande passante	f3-5000 Hz
Fréquence résonance (fs)	49 Hz
Puissance nominale (RMS)	60 W
Puissance musicale (max)	150 W
Pression sonore	88 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	1,0 mm/N
Masse mobile (Mms)	10,3 g
Surtension méca. (Qms)	2,7
Surtension élec. (Qes)	0,67
Fact. surtension total (Qts)	0,55
Volume équ. (VAS)	33 l
Résistance DC. (Re)	7,2 $\Omega$
Facteur de force (BxL)	5,80 Tm
Inductance bobine (Le)	0,6 mH
Diamètre bobine	Ø 25,5 mm
Support bobine	Aluminium
Excursion linéaire ( $X_{MAX}$ )	$\pm$ 3 mm
Surface d'émission (Sd)	140 cm <sup>2</sup>
Poids aimant	380 g
Diamètre aimant	Ø 80 mm
Découpe	Ø 145 mm
Profondeur de montage	73 mm
Diamètre implantation des trous	Ø 172 mm
Dimensions	Ø 159 mm x 78 mm
Diamètre extérieur	Ø 159 mm
Largeur	Ø 159 mm
Profondeur	78 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	0,97 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	6,5"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,175 x 0,11 x 0,175 m
Poids brut	1,09 kg
Poids net	0,97 kg

