



## SPP-110/4

Order No.: 0101050

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi, 30 W, 4  $\Omega$**

- Avec membrane PVC / Carbone
- Perçage des pièces polaires
- Réponse en fréquence linéaire dans de très petites enceintes

**Hobby HiFi 03/2016**

"Adapté pour une combinaison avec tweeters ribbon et à bande."

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### **SPP-110/4**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Impédance (Z)            | 4 $\Omega$ |
| Bande passante           | f3-8000 Hz |
| Fréquence résonance (fs) | 53 Hz      |
| Puissance nominale (RMS) | 30 W       |

**SPP-110/4**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Puissance musique (max)          | 60 W                    |
| Pression sonore                  | 90 dB/W/m               |
| Compliance susp. (Cms)           | 1,95 mm/N               |
| Masse mobile (Mms)               | 4,3 g                   |
| Surtension méca. (Qms)           | 2,01                    |
| Surtension élec. (Qes)           | 0,46                    |
| Fact. surtension total (Qts)     | 0,37                    |
| Volume équ. (VAS)                | 8 l                     |
| Résistance DC. (Re)              | 3,3 $\Omega$            |
| Facteur de force (BxL)           | 3,30 Tm                 |
| Inductance bobine (Le)           | 0,3 mH                  |
| Diamètre bobine                  | Ø 25,5 mm               |
| Support bobine                   | Alu                     |
| Excursion linéaire ( $X_{MAX}$ ) | $\pm 2$ mm              |
| Surface d'émission (Sd)          | 55 cm <sup>2</sup>      |
| Poids aimant                     | 280 g                   |
| Diamètre aimant                  | Ø 80 mm                 |
| Découpe                          | Ø 100 mm                |
| Profondeur de montage            | 59 mm                   |
| Diamètre implantation des trous  | Ø 120 mm                |
| Entraxe X                        | 84,5 mm                 |
| Entraxe Y                        | 84,5 mm                 |
| Dimensions                       | 110 x 110 x 60 mm       |
| Diamètre extérieur               | Ø 135 mm                |
| Largeur                          | 110 mm                  |
| Hauteur                          | 110 mm                  |
| Profondeur                       | 60 mm                   |
| Couleur                          | noir                    |
| Température fonc.                | 0-40 °C                 |
| Poids                            | 0,809 kg                |
| Unité d'emballage                | 1                       |
| Type haut-parleur                | 4"                      |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,115 x 0,075 x 0,115 m |
| Poids brut                       | 0,834 kg                |
| Poids net                        | 0,809 kg                |