



SPX-20M

Order No.: 0100930

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur Hi-Fi miniature large bande, 15 W, 8 Ω

- Saladier métallique rond avec ventilation arrière du spider
- Montage par collage ou pince
- Membrane inversée en laminat
- Système néodymium puissant
- Pour une utilisation large bande optimale pour un rendement excellent
- Bobine 25 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPX-20M

Impédance (Z)	8 Ω
Bande passante	f3-22000 Hz
Fréquence résonance (fs)	157 Hz
Puissance nominale (RMS)	15 W
Puissance musique (max)	30 W

SPX-20M

Pression sonore	87 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,76 mm/N
Masse mobile (Mms)	1,3 g
Surtension méca. (Qms)	4,52
Surtension élec. (Qes)	0,46
Fact. surtension total (Qts)	0,42
Volume équ. (VAS)	0,2 l
Résistance DC. (Re)	6,9 Ω
Facteur de force (BxL)	4,50 Tm
Inductance bobine (Le)	0,13 mH
Diamètre bobine	Ø 25 mm
Support bobine	Kapton
Excursion linéaire (X_{MAX})	$\pm 0,5$ mm
Surface d'émission (Sd)	13 cm ²
Poids aimant	Néodymium
Diamètre aimant	Ø 39 mm
Découpe	Ø 51,5 mm
Profondeur de montage	33,5 mm
Dimensions	Ø 57 mm x 37,5 mm
Diamètre extérieur	Ø 57 mm
Largeur	Ø 57 mm
Profondeur	37,5 mm
Couleur	noir/argent
Température fonc.	0-40 °C
Poids	0,17 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	2"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,06 x 0,045 x 0,06 m
Poids brut	0,185 kg
Poids net	0,172 kg