



SPX-30M

Order No.: 0101650

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur Hi-Fi large bande, 20 W, 8 Ω

- Excellentes qualités sonores
- Membrane polypropylène pauvre en résonance
- Ventilation arrière du spider
- Système magnétique blindé
- Utilisation dans de petites enceintes ou systèmes satellites
- Idéal pour une utilisation dans des enceintes FAST (Fullrange and Subwoofer Technology)

Hobby HiFi 03/2012

"A fonctionné parfaitement ... un large bande excellent à un prix étonnant."

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland



info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPX-30M

 $\label{eq:continuous} \mbox{Imp\'edance (Z)} \qquad \qquad 8 \ \Omega$ $\mbox{Technologie de transmission} \qquad \qquad \mbox{filaire}$

Bande passante f3-20000 Hz Fréquence résonance (fs) 100 Hz

Puissance nominale (RMS) 20 W Puissance musique (max) 40 W

Pression sonore 86 dB/W/m

Compliance susp. (Cms) 1,23 mm/N

Masse mobile (Mms)2,1 gSurtension méca. (Qms)3,453Surtension élec. (Qes)0,89Fact. surtension total (Qts)0,71

Volume équ. (VAS) 1,8 l

Résistance DC. (Re) $6,4~\Omega$ Facteur de force (BxL) 3,05~Tm

Inductance bobine (Le) 0,18 mH

Diamètre bobine Ø 20 mm
Support bobine Kapton

Excursion linéaire (X_{MAX}) \pm 1,1 mm

Surface d'émission (Sd) 32 cm²
Poids aimant 119 g

Diamètre aimant Ø 68 mm
Découpe Ø 71 mm

Profondeur de montage

Dimensions Ø 93 mm x 55 mm

53 mm

Diamètre extérieur Ø 93 mm

Largeur Ø 93 mm

Hauteur Ø 93 mm

Profondeur 55 mm

Couleur noir/argent

Température fonc. 0-40 °C

Poids 0,495 kg



SPX-30M

Unité d'emballage 1

Type haut-parleur 3"

Dimensions emballage (I x H x P) $0,095 \times 0,075 \times 0,095 \text{ m}$

Poids brut 0,52 kg
Poids net 0,495 kg

SPX-30M

Poids net 0,495 kg