



## STA-1504

Order No.: 0244280

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Amplificateur professionnel 4 canaux

avec limiteur intégré

- Entrées symétriques
- Filtres passe-haut et passe-bas par canal commutables
- Réglage de niveau sur face arrière protégé contre les manipulations
- Fonctionnement bridgé 8  $\Omega$  possible
- VU-mètre à LED et témoin de surcharge (Clip) par canal
- Démarrage souple
- Interrupteur Groundlift
- Temporisation d'allumage des haut-parleurs
- Refroidissement par ventilateur
- Protection contre les courts-circuits, surchauffes et présence de tension continue aux sorties

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### STA-1504

Puissance de sortie, totale	900 W
Puissance nominale	640 W

**STA-1504**

Puissance sous 4 $\Omega$	4 x 160 W
Puissance sous 8 $\Omega$	4 x 100 W
Puissance sous mode bridgé 8 $\Omega$	2 x 320 W
Canaux	4
Entrées	0,7 V/20 k $\Omega$
Bande passante	12-20000 Hz
Filtre de fréquences	oui
Fréquence de coupure	240 Hz
Limiteur intégré	oui
Rapport signal / bruit	> 80 dB
Atténuation	> 60 dB
Taux de distorsion	< 0,1 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/1200 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1200 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	132 mm
Profondeur	310 mm
Hauteur U	3
Poids	14 kg
Branchements	4 x XLR 3 pôles, sym. 4 x bornier à vis
Dimensions emballage (l x H x P)	0,43 x 0,23 x 0,51 m
Poids brut	15,84 kg
Poids net	14,6 kg