



STA-400D

Order No.: 0255190

Price upon request

PRODUCTINFOS

La nouvelle génération d'amplificateurs professionnels, classe D, de IMG STAGELINE convainc avec une puissance importante et une grande efficacité énergétique.

Silence et faible poids font partie des caractéristiques permettant de recommander cette série tant pour une installation fixe que pour une utilisation mobile.

Amplificateur stéréo professionnel, classe D

- Concept classe D avec modules HYPEX
- Installation rack 19" 482 mm, 1 U, avec étriers de montage livrés
- Fonctionnement silencieux grâce au ventilateur régulé par la température
- Faible poids grâce à l'alimentation à découpage compacte
- Economies d'énergie grâce à un rendement élevé
- Puissant même dans les graves grâce aux condos surdimensionnés (réserves de puissance élevées)
- 2 réglages de niveau
- Circuits de protection contre les courts-circuits, surchauffes
- LEDs pour Power, écrêtage (CLIP), protection
- Modèle particulièrement plat
- Branchements NEUTRIK SPEAKON

EVENT Rookie 01/2015

à propos du STA-400D et du STA-800D

"Petits et précis. Nous n'avons pas troucé de faiblesses sur ces deux candidats aux tests. A noter le faible bruit, remarquable..."

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STA-400D

Puissance de sortie, totale	700 W
Puissance nominale	540 W
Puissance sous 4 Ω	2 x 270 W
Puissance sous 8 Ω	2 x 180 W
Canaux	2
Entrées	1 V/10 k Ω (XLR, sym.), 1 V/4,7 k Ω (RCA)
Bande passante	20-20000 Hz
Limiteur intégré	non
Rapport signal / bruit	> 110 dB(A)
Taux de distorsion	< 0,02 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/600 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	600 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	52 mm
Profondeur	277 mm
Hauteur U	1
Poids	3,5 kg
Branchements	1 x XLR 3 pôles D/G 1 x RCA D/G 1 x NEUTRIK SPEAKON D/G 2 x paire bornes à vis
Dimensions emballage (l x H x P)	0,32 x 0,095 x 0,53 m
Poids brut	4,31 kg
Poids net	3,56 kg