



STA-850D

Order No.: 0252360

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur 8 canaux, classe D

- Fonctionnement sans bruit grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- Mode bridgé 8 Ω possible
- Fonction Mute par canal
- 8 réglages de niveau
- 1 LED, témoin d'écrêtage (Clip) par niveau
- Protégé contre les courts-circuits

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STA-850D

Puissance de sortie, totale	600 W
Puissance nominale	400 W
Puissance sous 4 Ω	8 x 50 W
Puissance sous 8 Ω	8 x 30 W
Puissance sous mode bridgé 8 Ω	4 x 100 W
Canaux	8
Entrées	1 V/20 k Ω asym. 550 mV/20 k Ω sym.
Bande passante	10-20000 Hz

STA-850D

Atténuation	> 45 dB
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/600 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	600 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	330 mm
Hauteur U	2
Poids	10,5 kg
Branchements	8 x XLR, sym.
	8 x RCA
	bornier à pince haut-parleur D/G
Dimensions emballage (l x H x P)	0,41 x 0,16 x 0,56 m
Poids brut	13,22 kg
Poids net	10,68 kg