



SUB-10

Order No.: 0259875

Price upon request

PRODUCTINFOS

Ce subwoofer passif 25 cm (10")

a été développé pour produire des graves puissants dans une caisse compacte et propose une puissance maximale de 500 W. La caisse passe bande produit avec son grave de 10 cm à long débattement un grave sec et profond. Ce subwoofer permet une amélioration des graves dans des installations de sonorisation dans des restaurants, bars, magasins en délivrant un son puissant. Il est également un bon complément pour des enceintes plus petites et peut être branché en parallèle grâce au filtre de fréquences intégré (passe-bas à 200 Hz environ).

Subwoofer passif, 500 W/8 Ω

- Subwoofer passe-bande à double ventilation
- 1 x grave 25 cm (10") haut de gamme
- Forme compacte et fine pour un positionnement droit ou couché
- Caisse laquée de grande qualité en bois stratifié avec grille en façade habillée de l'intérieur
- Filtre de fréquence intégré (passe-bas) avec fréquence de coupure 200 Hz
- 4 x inserts filetés M8 sur le côté pour le montage
- Les haut-parleurs branchés en parallèle au subwoofer doivent avoir une impédance nominale de 8 Ω au moins
- Insert pour pied

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS**SUB-10**

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance admissible, totale	500 W
Puissance (RMS)	250 W
Impédance	8 Ω
Bande passante	40-200 Hz
Système	subwoofer passe-bande
Graves	1 x 25 cm (10")
Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	25 cm (10")
Pression sonore	92 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	116 dB
Angle	omnidirectionnel
Matériau boîtier	Multiplex
Couleur	noir
Montage	inserts filetés
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	300 x 610 x 410 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	610 mm
Profondeur	410 mm
Poids	19,84 kg
Entrées	1 x NEUTRIK-SPEAKON, bornes HP
Dimensions emballage (l x H x P)	0,42 x 0,74 x 0,53 m
Poids brut	23,66 kg
Poids net	19,84 kg

SUB-10

Poids net

19,84 kg