SUB/SW

Order No.: 1000662

Price upon request

PRODUCTINFOS

Extension des graves pour les systèmes d'enceintes Spottune

Le subwoofer SUB Spottune est utilisé, combiné avec les enceintes Spottune OMNI, pour compléter un système d'enceintes Spottune. Le subwoofer peut, selon les besoins et la configuration, être posé sur le sol, fixé au mur ou au plafond. La liaison au streamer audio central Spottune STREAM se fait sans fil par un simple Plug-and-play.

Subwoofer intelligent sans fil Spottune

pour compléter la restitution des graves dans des systèmes Spottune existants

- Subwoofer intelligent tout-en-un (amplificateur 200 W intégré et récepteur)
- Grave 25 cm/moteur long débattement (10")
- Design caisson clos pour une puissance optimale et une restitution élargie des graves
- Installation et connexion faciles (Plug&Play) au streamer audio Spottune STREAM
- Transmission audio sûre et stable dans la plage 1,9 GHz

Informations fabricant

Spottune ApS
Nordre Fasanvej 113, 2. Floor
2000 Frederiksberg
Dänemark
support@spottune.com

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Ne réglez pas le volume des enceintes trop fort, des volumes élevés peuvent, à long ter, engendrer des troubles de l'audition.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SUB/SW	
Actif / passif	actif
Technologie de transmission	sans fil
Puissance de sortie, totale	300 W
Puissance (RMS)	200 W, amplificateur classe D
Bande passante	20-200 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	25 cm (10")
Pression sonore nominale max.	100 dB
Angle	non directionnel
Matériau boîtier	Plastique
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	˜ 100-240 V/50-60 Hz
Dimensions	540 x 200 x 360 mm
Largeur	540 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	360 mm
Poids	12,65 kg
Entrées	cordon secteur

SUB/SW

Particularités	transmission audio plage UHF 1,8-1,9 GHz, portée 50-100 m environ selon environnement et lieu d'utilisation
Dimensions emballage (l x H x P)	0,48 x 0,31 x 0,66 m
Poids brut	15,48 kg
Poids net	12,65 kg

SUB/SW

Poids net	12,65 kg