



## TF-0410MR

Order No.: 0105740

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Haut-parleur médium professionnel, 30 W, 8 $\Omega$

- Haut-parleur professionnel de médium compact, 10 cm (4"), avec saladier clos
- Installation simple, aucun volume supplémentaire nécessaire
- Membrane en pulpe de cellulose renforcée de fibres de Kevlar
- Bon rendement, plage de fréquences étendue
- Bobine 25 mm (1") résistante à la chaleur sur support kapton
- Utilisable à partir de 500 Hz environ avec linéarisation d'impédance, sinon 800-4000 Hz
- Idéal pour des systèmes multi-voies

#### Klang +Ton 02/2018

"La tonalité de l'enceinte (Klang+Ton Bauvorschlag Monolith) est maintenue même pour des niveaux que l'on ne peut pas atteindre avec des enceintes hi-Fi classiques, même pas avec des enceintes plus importantes. Ainsi, le concert de rock, avec le volume initial, en fait autant que le concert classique quasiment au milieu de l'orchestre. (Concept Monolith avec TF-1525, TF-0410MR, CDX1-1010 et MRH-170)."

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### TF-0410MR

Impédance (Z)	8 $\Omega$
Bande passante	400-5000 Hz
Fréquence résonance (fs)	400 Hz
Puissance nominale (RMS)	30 W
Puissance musique (max)	60 W
Pression sonore	90 dB/W/m
Résistance DC. (Re)	5,65 $\Omega$
Inductance bobine (Le)	0,4 mH
Diamètre bobine	$\varnothing$ 25 mm
Support bobine	Kapton
Excursion linéaire ( $X_{MAX}$ )	$\pm$ 1 mm
Surface d'émission (Sd)	58 cm <sup>2</sup>
Poids aimant	480 g
Diamètre aimant	$\varnothing$ 84 mm
Découpe	$\varnothing$ 93 mm
Profondeur de montage	57 mm
Diamètre implantation des trous	$\varnothing$ 109 mm
Entraxe X	77 mm
Entraxe Y	77 mm
Dimensions	108,5 x 108,5 x 60 mm
Diamètre extérieur	120 mm
Largeur	108,5 mm
Hauteur	108,5 mm
Profondeur	60 mm
Température fonc.	0-40 °C
Poids	0,88 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	4"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,14 x 0,105 x 0,145 m
Poids brut	1,03 kg
Poids net	0,88 kg