



TF-0615MR

Order No.: 0100490

Price upon request

PRODUCTINFOS

CELESTION

Un des noms les plus percutants dans le monde des haut-parleurs : les haut-parleurs de la série TF se caractérisent par un excellent rapport prix/performance pour des qualités sonores excellentes et sont adaptés pour des applications dans des systèmes puissants.

Haut-parleur médium professionnel, 50 W, 8 Ω

- Haut-parleur professionnel de médium compact, 18 cm (6 3/4"), avec saladier clos, rendement élevé
- Installation simple, aucun volume supplémentaire nécessaire
- Membrane en pulpe de cellulose renforcée de fibres de Kevlar
- Réponse en fréquence linéaire
- Bobine 38 mm (1,5") résistante à la chaleur sur support kapton
- Utilisable à partir de 800 Hz environ avec linéarisation d'impédance, sinon 1000-5000 Hz
- Idéal pour systèmes professionnels multi-voies

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TF-0615MR

Impédance (Z)	8 Ω
Bande passante	500-5000 Hz
Fréquence résonance (fs)	500 Hz
Puissance nominale (RMS)	50 W
Puissance musique (max)	100 W
Pression sonore	97 dB/W/m
Résistance DC. (Re)	5,7 Ω
Inductance bobine (Le)	0,294 mH
Diamètre bobine	\varnothing 38 mm
Support bobine	KAPTON
Excursion linéaire (X_{MAX})	\pm 1 mm
Surface d'émission (Sd)	169 cm ²
Poids aimant	480 g
Diamètre aimant	\varnothing 100 mm
Découpe	\varnothing 144 mm
Profondeur de montage	69 mm
Diamètre implantation des trous	\varnothing 168,5 mm
Entraxe X	119 mm
Entraxe Y	119 mm
Dimensions	\varnothing 180 mm x 73 mm
Diamètre extérieur	\varnothing 180 mm
Largeur	\varnothing 180 mm
Profondeur	73 mm
Couleur	
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,435 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	6,75"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,19 x 0,12 x 0,19 m
Poids brut	1,57 kg
Poids net	1,435 kg