



## TG-10STX/1

Order No.: 0173730

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Système pour guides, PLL, 16 canaux, 863-865 MHz**

- Avec de nombreux accessoires
- Portée jusqu'à 60 m
- 3 émetteurs sans fil maximum peuvent fonctionner en parallèle
- Sans déclaration dans l'U.E.

#### **Emetteur PLL 16 canaux**

- 2 entrées (CH1/CH2) via prises combinées en face arrière, avec réglages de niveau
- 1 entrée (CH3) via jack 6,35 femelle mono
- Sortie casque réglable
- 2 sorties Loop
- Alimentation fantôme commutable

**Système non soumis à déclaration dans l'U.E.**

**Information fabricant**

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
41280 Taichung City  
Taiwan  
jts@jts.com.tw

**Représentant UE**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

**Conseils d'utilisation et de sécurité**

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS****TG-10STX/1**

## Généralités

Type	émetteur sans fil pour système pour guides
Plage de fréquence porteuse	863-865 MHz
Bande passante audio	40-15000 Hz
Canaux	2
Température fonc.	0-40 °C

**TG-10STX/1**

Données émetteur

Portée 60 m

Alimentation émetteur via bloc secteur livré

Largeur émetteur 214 mm

Hauteur émetteur 45 mm

Profondeur émetteur 240 mm

Poids émetteur 1,3 kg

Branchements émetteur

- 2 x prise combo (entrée CH1/CH2),
- 1 x jack 6,35 femelle mono (entrée CH3),
- 1 x jack 6,35 femelle mono (casque),
- 2 x jack 6,35 femelle mono (sorties Loop)

**TG-10STX/1**

Poids net 1,415 kg